

品名	マイブロック				
品番	使用荷重(mm)	揚程(m)	帯ロープ幅×厚さ	重量(kg)	No.
M15オビロープ	120	15.0	30mm×1.6mm	4.4	4235
M12オビロープ	120	12.0	30mm×1.6mm	4.3	4236

●特長

1. 本体重量がM-15型で4.4kg（帯ロープ長15m）、M-12型で4.3kg（帯ロープ長12m）であるため、軽量で扱いやすく、安定した機能と強度を長期間保持するニュータイプの墜落阻止器具です。
2. ベルト状帯ロープの乱巻きなどの巻き取り不良がなくなりました。また使用中に帯ロープが周囲の設備・構造物や積荷に触れても、ワイヤーロープのようにキズを付ける心配がありません。
3. ユニークなスロー・wind機構によって、誤って帯ロープを下方からフリーに巻き取らせても、ケース内に急激に巻き込まれることがありません。従って帯ロープとフックの接続部やケースへのダメージが少なく、フックが振られて周囲に危険が及ぶこともなくなります。
4. 帯ロープ（ストラップ）式マイブロックには、全機種に取付用カラビナが付いています。

**30mm広幅の
帯ロープは高い強度が自慢です**

▶ 帯ロープは新品時の破断強度が約30kN、縫製部分でも約22kNの強さがあります。

▶ 製品の引張強さも17kNを上回り、「安全帯構造指針」の要求値（11.5kN以上）を余裕でクリアしています。

取付用カラビナ（スチール製）

マイブロック

水抜穴

断面イメージ

外層テトロン繊維

超高強度繊維を芯材にしたテトロン製帯ロープは、直径が4ミリのワイヤーロープの約2倍（当社比）の強度があります。熱や摩耗にも強く、特に鋼材等の鋭角部での耐切損性はワイヤーより際立って優位です

付属品

台付ロープ

引寄ロープ

販売品

ポリプロピレン製

取付用
カラビナ

D型安全環付き
（スチール製）

●ご使用上の注意

- ・使用前に作動点検をしてください。
- ・使用角度30°以内でご使用ください。
- ・取り付け場所がH鋼など角がある場合はパッドや当て布などで保護してください。
- ・しっかりとした構造物などに取付けてください。
- ・繊維が切れていたり著しく毛羽立っているストラップは使用しないでください。
- ・他の作業者と交錯しないところでご使用ください。
- ・緩傾斜面でのご使用はご注意ください。
- ・火気・薬品に触れる場所では使用しないでください。
- ・ストラップに弛みが生じたまま使用しないでください。
- ・腰よりも高い位置に取付けてください。
- ・水・油などをさけてご使用ください。
- ・一度でも大きな荷重が加わったものは使用しないでください。
- ・マイブロックを水平親綱として使用しないでください。
- ・地面近くでは昇降にご注意ください。
- ・ストラップを腕や脚の下に通さないでください。
- ・マイブロックのフックは安全帯のD環以外への連結はしないでください。
- ・引き出したストラップは引き寄せロープを使ってゆっくりと巻き取るようにしてください。
- ・製品を投げたり引きずったりしないでください。
- ・使用前点検の他に定期点検をしてください。
- ・詳しい使用法や注意事項は、製品のラベル及び取扱説明書でご確認ください。